

MÜLLTONNENEINHAUSUNG



POS. 1: MULTIFLEX Mülltonneneinhausung

Außenmaße:

Gr. 1.2:	B: 2660mm	T: 1360mm	H: 2310mm
Gr. 1.3:	B: 3960mm	T: 1360mm	H: 2310mm
Gr. 1.4:	B: 5260mm	T: 1360mm	H: 2310mm
Gr. 2.2:	B: 2660mm	T: 2660mm	H: 2310mm
Gr. 2.3:	B: 3960mm	T: 2660mm	H: 2310mm
Gr. 2.4:	B: 5260mm	T: 2660mm	H: 2310mm
Gr. 3.2:	B: 3960mm	T: 2660mm	H: 2310mm
Gr. 3.3:	B: 3960mm	T: 3960mm	H: 2310mm
Gr. 3.4:	B: 5260mm	T: 3960mm	H: 2310mm
Gr. 4.2:	B: 5260mm	T: 2660mm	H: 2310mm
Gr. 4.4:	B: 5260mm	T: 5260mm	H: 2310mm

Konstruktion:

Modular aufgebaute Stahlkonstruktion aus feuerverzinkter und anschließend mit Zinkklar behandelte Oberfläche. Fußplatten für Dübelmontage auf bauseits vorbereiteten Fundamenten gemäß Fundamentplan. Überpflasterung möglich. Siehe jeweiligen Ausführungsplan.

Dachausführung:

Stahltrapezblech Dacheindeckung 207/35er. Dachoberseite RAL 7016 anthrazit farbeschichtet, Dachunterseite weiß/grau grundiert. Dachgefälle nach hinten laufend.

Füllung Tür und Wandfelder:

Ausführung 1

Stahlwellenprofil 18/76er in RAL 7016 anthrazit farbeschichtet, Wandinnenseite weiß/grau grundiert. Wandfeld links/rechts mit Profilrahmen verstärkt.

Ausführung 2

Holzlattung waagerecht, blickhemmend.

Der Abstand zwischen den Latten beträgt ca. 8mm Material: sibirische Lärche Rhombusprofil 27x58mm allseitig gehobelte Ware mit doppelter Trägerleiste.

Ausführung 3

Holzlattung senkrecht, blickhemmend. Der Abstand zwischen den Latten beträgt ca. 10mm Material: sibirische Lärche als Glattkantbrett 21x90mm allseitig gehobelt mit 4 Fasen, Doppelte Trägerkonstruktion aus verzinktem Stahl. Innenseitig verschraubt.

Drehflügeltür:

Drehflügeltür bestehend aus Stahlrahmen 60mmx40mm.

Maße: B:1200mm H: 1800mm, Türöffnungsmaße: ca. B:1240mm x H:2100mm

Hochwertige Türdrücker-Garnitur mit Rosette PZ vorgerüstet. Schloss passend für bauseits gelieferten 30/30 Schließzylinder.

MENGE: _____ Stk. EP: _____ GP: _____

Hersteller:

LIEKEN METALL DESIGN

Rudolf-Diesel-Straße 35

27243 Groß Ippener



OPTIONALES ZUBEHÖR

POS O1. Pulverbeschichtung:

Mehrpreis Pulverbeschichtung der feuerverzinkten Grundkonstruktion inkl. Vorbehandlung. RAL / DB Farben frei nach Wahl.

MENGE: _____ Stk. EP: _____ GP: _____

POS O2. Mehrpreis Schiebetür:

Schiebetür bestehend aus Stahlrahmen 60mmx40mm. Hochwertige Türdrücker-Garnitur mit Rosette PZ vorgerüstet. Innenliegende Drückergarnitur hochstehend angeordnet. Schloss passend für bauseits gelieferten 30/30 Schließzylinder. Türmaße: B:1330mm H: 1800mm; Türöffnungsmaße: ca. B:1200mm x H:2100mm

MENGE: _____ Stk. EP: _____ GP: _____

POS O3. Dachumrandung / Attika:

Dachumrandung aus Metall, Sichtseite in RAL 7016 anthrazit farbbeschichtet. Höhe 50mm, komplett umlaufend.

MENGE: _____ Stk. EP: _____ GP: _____

POS O4. Regenrinnen-Set:

Regenrinnen-Set, bestehend aus Regenrinne, Fallrohr, Enddeckel und Befestigungselemente.

MENGE: _____ Stk. EP: _____ GP: _____

POS O5. Mehrpreis Gründach

Extensive Dachbegrünung bestehend aus Sickenfüllmaterial, Gründach-Granulat und Sedum-Sprossen. Aufbauhöhe ca. 40mm mit Systemaufkantung.

MENGE: _____ Stk. EP: _____ GP: _____

POS O6. Solar LED-Strahler mit Bewegungsmelder 180°:

Leuchtenkopf, Solarpanel neigbar, Bewegungsmelder schwenk- und neigbar
Maße: Leuchte: 170 x 195 x 132 mm; Solarmodul: 205 x 156 x 14 mm (ohne Wandhalterung), Li-Ion Akku, Lichtstrom 900lm, Farbtemperatur 5000k,

MENGE: _____ Stk. EP: _____ GP: _____

POS O7. Rammschutzleiste:

Rammschutzleiste bestehend aus 30x30mm Stahl Vierkantrrohr. Vorbereitet für Dübelmontage auf fertige Oberfläche.
Verhindert das Anprallen von Müllcontainern an Innenwand.

MENGE: _____ Stk. EP: _____ GP: _____

POS O8. 6er Fahrradparker-Set:

Breite: 2100 mm
Tiefe: 550 / 390 mm (Oben / Unten)
Höhe: 415 / 325 mm (Hoch / Tief)
Stellraumtiefe: 1850 mm; Radabstand: 350 mm

MENGE: _____ Stk. EP: _____ GP: _____