



FAHRRADÜBERDACHUNG

POS. 1: MULTIFLEX Fahrradüberdachung

Außenmaße Grundmodul:

Gr. 3: B: 4000mm T: 2650mm H: 2240mm

Gr. 4: B: 5300mm T: 2650mm H: 2240mm

Außenmaße Anbaumodul:

Gr. 3: B: 3920mm T: 2650mm H: 2240mm

Gr. 4: B: 5220mm T: 2650mm H: 2240mm

Konstruktion:

Modular aufgebaute Stahlkonstruktion aus feuerverzinkter und anschließend mit Zinkklar behandelte Oberfläche.

Fußplatten für Dübelmontage auf bauseits vorbereiteten Fundamenten gemäß Fundamentplan.

Überpflasterung möglich. Siehe jeweiligen Ausführungsplan.

Dachausführung:

Stahltrapezblech Dacheindeckung 207/35er mit Rahmenkantung.

Dachoberseite RAL 7016 anthrazit farbeschichtet, Dachunterseite weiß/grau grundiert.

Dachgefälle nach hinten laufend.

MENGE: _____ Stk. EP: _____ GP: _____

Hersteller:

LIEKEN METALL DESIGN

Rudolf-Diesel-Straße 35

27243 Groß Ippener

OPTIONALES ZUBEHÖR



POS O1. Rückwand:

Ausführung 1:

Stahlwellenprofil 18/76er in RAL 7016 anthrazit, beidseitig farbbeschichtet, Wandfeld links/rechts mit Profilrahmen verstärkt.

Ausführung 2:

Holzlattung waagrecht, blickhemmend.

Der Abstand zwischen den Latten beträgt ca. 8mm

Material: sibirische Lärche Rhombusprofil 27x58mm allseitig gehobelte Ware mit doppelter Trägerleiste.

Ausführung 3:

Holzlattung senkrecht, blickhemmend.

Der Abstand zwischen den Latten beträgt ca. 8mm

Material: sibirische Lärche Rhombusprofil 27x58mm allseitig gehobelte Ware mit doppelter Trägerleiste.

MENGE: _____ Stk. EP: _____ GP: _____

POS O2. Seitenwand:

Ausführung 1:

Stahlwellenprofil 18/76er in RAL 7016 anthrazit, beidseitig farbbeschichtet, Wandfeld links/rechts mit Profilrahmen verstärkt.

Ausführung 2:

Holzlattung waagrecht, blickhemmend.

Der Abstand zwischen den Latten beträgt ca. 8mm

Material: sibirische Lärche Rhombusprofil 27x58mm allseitig gehobelte Ware mit doppelter Trägerleiste.

Ausführung 3:

Holzlattung senkrecht, blickhemmend.

Der Abstand zwischen den Latten beträgt ca. 8mm

Material: sibirische Lärche Rhombusprofil 27x58mm allseitig gehobelte Ware mit doppelter Trägerleiste.

MENGE: _____ Stk. EP: _____ GP: _____

POS O3. Pulverbeschichtung:

Mehrpreis Pulverbeschichtung der feuerverzinkten Grundkonstruktion inkl. Vorbehandlung.

RAL / DB Farben frei nach Wahl.

MENGE: _____ Stk. EP: _____ GP: _____



POS O4. Regenrinnen-Set:

Regenrinnen-Set, bestehend aus Regenrinne, Fallrohr, Enddeckel und Befestigungselemente.

MENGE: _____ Stk. EP: _____ GP: _____

POS O5. Solar LED-Strahler mit Bewegungsmelder 180°:

Leuchtenkopf und Solarpanel neigbar
Bewegungsmelder schwenk- und neigbar
Maße Leuchte: 170 x 195 x 132 mm
Maße Solarmodul: 205 x 156 x 14 mm (ohne Wandhalterung)
Li-Ion Akku, Lichtstrom 900lm, Farbtemperatur 5000k,

MENGE: _____ Stk. EP: _____ GP: _____

POS O6. Fahrradanhängerbügel – Modell Kalifornien:

Flachstahl, verzinkt mit Querbügel 60x10 mm
Maße:
Breite: 600 mm
Höhe: 850 mm (ab Oberkante Pflasterung)
Abstand zwischen den Bügeln: 1200 mm

Ausführung 1: Montage zum aufdübeln

Ausführung 2: Montage zum einbetonieren

MENGE: _____ Stk. EP: _____ GP: _____

Hersteller:
LIEKEN METALL DESIGN
Rudolf-Diesel-Straße 35
27243 Groß Ippener

POS O6.1. Pulverbeschichtung Fahrradanhängerbügel:

Mehrpreis Pulverbeschichtung der feuerverzinkten Grundkonstruktion inkl. Vorbehandlung.
RAL / DB Farben frei nach Wahl.

MENGE: _____ Stk. EP: _____ GP: _____

POS O7. 5er Bügelparker – Modell Colorado:

Maße:
Breite: 1750 mm
Tiefe: 550 / 390 mm (Oben / Unten)
Höhe: 415 / 325 mm (Hoch / Tief)
Stellraumtiefe: 1850 mm
Radabstand: 350 mm

MENGE: _____ Stk. EP: _____ GP: _____