



## MULTIFLEX FAHRRADANLEHNBÜGEL

### FAHRRADANLEHNBÜGEL 600mm

#### Pos. 1: Fahrradanhängerbügel – Modell Texas:

Flachstahl, verzinkt ohne Querbügel 60x10 mm  
Maße: B: 600 mm x H: 850 mm (ab Oberkante Pflasterung)  
Abstand zwischen den Bügeln: 1200 mm

**Ausführung 1:** Montage zum aufdübeln  
**Ausführung 2:** Montage zum einbetonieren

MENGE: \_\_\_\_\_ Stk.      EP: \_\_\_\_\_      GP: \_\_\_\_\_

Hersteller:  
LIEKEN METALL DESIGN  
Rudolf-Diesel-Straße 35  
27243 Groß Ippener

#### Pos. 2: Fahrradanhängerbügel – Modell Kalifornien:

Flachstahl, verzinkt mit Querbügel 60x10 mm  
Maße: B: 600 mm x H: 850 mm (ab Oberkante Pflasterung)  
Abstand zwischen den Bügeln: 1200 mm

**Ausführung 1:** Montage zum aufdübeln  
**Ausführung 2:** Montage zum einbetonieren

MENGE: \_\_\_\_\_ Stk.      EP: \_\_\_\_\_      GP: \_\_\_\_\_

Hersteller:  
LIEKEN METALL DESIGN  
Rudolf-Diesel-Straße 35  
27243 Groß Ippener

#### Pos. 3: Fahrradanhängerbügel – Modell Virginia:

Rechteckrohr, verzinkt ohne Querbügel 60x40 mm auf Flachstahl 60x10 mm  
Maße: B: 600 mm x H: 850 mm (ab Oberkante Pflasterung)  
Abstand zwischen den Bügeln: 1200 mm

**Ausführung 1:** Montage zum aufdübeln  
**Ausführung 2:** Montage zum einbetonieren

MENGE: \_\_\_\_\_ Stk.      EP: \_\_\_\_\_      GP: \_\_\_\_\_

Hersteller:  
LIEKEN METALL DESIGN  
Rudolf-Diesel-Straße 35  
27243 Groß Ippener



Pos. 4: Fahrradlehnenbügel – Modell Louisiana:

Rechteckrohr, verzinkt mit Querbügel 60x40 mm auf Flachstahl 60x10 mm  
Maße: B: 600 mm x H: 850 mm (ab Oberkante Pflasterung)  
Abstand zwischen den Bügeln: 1200 mm

**Ausführung 1:** Montage zum aufdübeln  
**Ausführung 2:** Montage zum einbetonieren

MENGE: \_\_\_\_\_ Stk. EP: \_\_\_\_\_ GP: \_\_\_\_\_

Hersteller:  
LIEKEN METALL DESIGN  
Rudolf-Diesel-Straße 35  
27243 Groß Ippener

Pos. 5: Fahrradlehnenbügel – Modell Georgia:

Rechteckrohr, verzinkt ohne Querbügel 50x30 mm  
Maße: B: 600 mm x H: 850 mm (ab Oberkante Pflasterung)  
Abstand zwischen den Bügeln: 1200 mm

**Ausführung 1:** Montage zum aufdübeln  
**Ausführung 2:** Montage zum einbetonieren

MENGE: \_\_\_\_\_ Stk. EP: \_\_\_\_\_ GP: \_\_\_\_\_

Hersteller:  
LIEKEN METALL DESIGN  
Rudolf-Diesel-Straße 35  
27243 Groß Ippener

Pos. 6: Fahrradlehnenbügel – Modell New York:

Rechteckrohr, verzinkt mit Querbügel 50x30 mm  
Maße: B: 600 mm x H: 850 mm (ab Oberkante Pflasterung)  
Abstand zwischen den Bügeln: 1200 mm

**Ausführung 1:** Montage zum aufdübeln  
**Ausführung 2:** Montage zum einbetonieren

MENGE: \_\_\_\_\_ Stk. EP: \_\_\_\_\_ GP: \_\_\_\_\_

Hersteller:  
LIEKEN METALL DESIGN  
Rudolf-Diesel-Straße 35  
27243 Groß Ippener



## FAHRRADANLEHNBÜGEL 1000mm

### Pos. 7: Fahrradanhlenbügel – Modell Texas:

Flachstahl, verzinkt ohne Querbügel 60x10 mm  
Maße: B: 1000 mm x H: 850 mm (ab Oberkante Pflasterung)  
Abstand zwischen den Bügeln: 1200 mm

**Ausführung 1:** Montage zum aufdübeln  
**Ausführung 2:** Montage zum einbetonieren

MENGE: \_\_\_\_\_ Stk.      EP: \_\_\_\_\_      GP: \_\_\_\_\_

Hersteller:  
LIEKEN METALL DESIGN  
Rudolf-Diesel-Straße 35  
27243 Groß Ippener

### Pos. 8: Fahrradanhlenbügel – Modell Kalifornien:

Flachstahl, verzinkt mit Querbügel 60x10 mm  
Maße: B: 1000 mm x H: 850 mm (ab Oberkante Pflasterung)  
Abstand zwischen den Bügeln: 1200 mm

**Ausführung 1:** Montage zum aufdübeln  
**Ausführung 2:** Montage zum einbetonieren

MENGE: \_\_\_\_\_ Stk.      EP: \_\_\_\_\_      GP: \_\_\_\_\_

Hersteller:  
LIEKEN METALL DESIGN  
Rudolf-Diesel-Straße 35  
27243 Groß Ippener

### Pos. 9: Fahrradanhlenbügel – Modell Virginia:

Rechteckrohr, verzinkt ohne Querbügel 60x40 mm auf Flachstahl 60x10 mm  
Maße: B: 1000 mm x H: 850 mm (ab Oberkante Pflasterung)  
Abstand zwischen den Bügeln: 1200 mm

**Ausführung 1:** Montage zum aufdübeln  
**Ausführung 2:** Montage zum einbetonieren

MENGE: \_\_\_\_\_ Stk.      EP: \_\_\_\_\_      GP: \_\_\_\_\_

Hersteller:  
LIEKEN METALL DESIGN  
Rudolf-Diesel-Straße 35  
27243 Groß Ippener



Pos. 10: Fahrradanhlenbügel – Modell Louisiana:

Rechteckrohr, verzinkt mit Querbügel 60x40 mm auf Flachstahl 60x10 mm  
Maße: B: 1000 mm x H: 850 mm (ab Oberkante Pflasterung)  
Abstand zwischen den Bügeln: 1200 mm

**Ausführung 1:** Montage zum aufdübeln  
**Ausführung 2:** Montage zum einbetonieren

MENGE: \_\_\_\_\_ Stk. EP: \_\_\_\_\_ GP: \_\_\_\_\_

Hersteller:  
LIEKEN METALL DESIGN  
Rudolf-Diesel-Straße 35  
27243 Groß Ippener

Pos. 11: Fahrradanhlenbügel – Modell Georgia:

Rechteckrohr, verzinkt ohne Querbügel 50x30 mm  
Maße: B: 1000 mm x H: 850 mm (ab Oberkante Pflasterung)  
Abstand zwischen den Bügeln: 1200 mm

**Ausführung 1:** Montage zum aufdübeln  
**Ausführung 2:** Montage zum einbetonieren

MENGE: \_\_\_\_\_ Stk. EP: \_\_\_\_\_ GP: \_\_\_\_\_

Hersteller:  
LIEKEN METALL DESIGN  
Rudolf-Diesel-Straße 35  
27243 Groß Ippener

Pos. 12: Fahrradanhlenbügel – Modell New York:

Rechteckrohr, verzinkt mit Querbügel 50x30 mm  
Maße: B: 1000 mm x H: 850 mm (ab Oberkante Pflasterung)  
Abstand zwischen den Bügeln: 1200 mm

**Ausführung 1:** Montage zum aufdübeln  
**Ausführung 2:** Montage zum einbetonieren

MENGE: \_\_\_\_\_ Stk. EP: \_\_\_\_\_ GP: \_\_\_\_\_

Hersteller:  
LIEKEN METALL DESIGN  
Rudolf-Diesel-Straße 35  
27243 Groß Ippener



## FAHRRADANLEHNBÜGEL 800mm

### Pos. 13: Fahrradanhlenbügel – Modell Texas:

Flachstahl, verzinkt ohne Querbügel 80x10 mm  
Maße: B: 850 mm x H: 850 mm (ab Oberkante Pflasterung)  
Abstand zwischen den Bügeln: 1200 mm

**Ausführung 1:** Montage zum aufdübeln  
**Ausführung 2:** Montage zum einbetonieren

MENGE: \_\_\_\_\_ Stk.      EP: \_\_\_\_\_      GP: \_\_\_\_\_

Hersteller:  
LIEKEN METALL DESIGN  
Rudolf-Diesel-Straße 35  
27243 Groß Ippener

### Pos. 14: Fahrradanhlenbügel – Modell Kalifornien:

Flachstahl, verzinkt mit Querbügel 80x10 mm  
Maße: B: 850 mm x H: 850 mm (ab Oberkante Pflasterung)  
Abstand zwischen den Bügeln: 1200 mm

**Ausführung 1:** Montage zum aufdübeln  
**Ausführung 2:** Montage zum einbetonieren

MENGE: \_\_\_\_\_ Stk.      EP: \_\_\_\_\_      GP: \_\_\_\_\_

Hersteller:  
LIEKEN METALL DESIGN  
Rudolf-Diesel-Straße 35  
27243 Groß Ippener

## OPTIONALES ZUBEHÖR

### POS O1. Pulverbeschichtung Fahrradanhlenbügel:

Mehrpreis Pulverbeschichtung der feuerverzinkten Grundkonstruktion inkl.  
Vorbehandlung.  
RAL / DB Farben frei nach Wahl.

MENGE: \_\_\_\_\_ Stk.      EP: \_\_\_\_\_      GP: \_\_\_\_\_

### POS O2. Einschlaganker Fahrradanhlenbügel:

Einschlaganker-Set für Ausführung 1 „Montage zum aufdübeln“  
Bestehend aus 4 Stück je Fahrradanhlenbügel

MENGE: \_\_\_\_\_ Stk.      EP: \_\_\_\_\_      GP: \_\_\_\_\_